

Motor ISOTRA Basic Solar - Screenové a vonkajšie rolety	
<b>Krok 1</b> <b>Zapnutie motora</b> Stlačte tlačidlo PROG na motore na 1 s. Motor krátko zapípa. Tlačidlo stlačte opatrne, tupým predmetom, aby nedošlo k poškodeniu mikrosvínača.	<b>Vypnutie motora</b> Stlačte tlačidlo PROG na motore na viac ako 7 s. Motor dlho zapípa.
<b>Krok 2</b> <b>Párovanie ovládača</b> Držte na 1 s, motor krátko trhne	Vyberte kanál a potvrďte šípkou hore (do 10 s), motor potvrdí trhnutím
<b>Krok 3</b> <b>Zmena smeru otáčania</b> Podržte tl. STOP na ovládači, kým motor netrhne	Potvrďte šípkou dole, motor potvrdí trhnutím
<b>Krok 4</b> <b>Nastavení horní koncové polohy</b> Stlačte krátko tl. Learn na diaľkovom ovládači, motor trhne	Prejdite do požadovanej hornej polohy a potvrďte tl. Learn, motor trhne
<b>Krok 5</b> <b>Nastavenie spodnej koncovéj polohy</b> Stlačte krátko tl. Learn na diaľkovom ovládači, motor trhne	Prejdite do požadovanej spodnej polohy a potvrďte tl. Learn, motor trhne
<b>Mazanie koncových polôh</b> Prejdite do koncovéj polohy, ktorú chcete zmazať a podržte na 7 s tl. Learn	Motor trhne po 1 s a následne po 6 s, koncová poloha bola zmazaná
<b>Kopirovanie uloženého kanála</b> Zvoľte požadovaný kanál a podržte na 5 s tl. STOP, kým motor netrhne	Zvoľte nový kanál a potvrďte tl. hore, motor potvrdí trhnutím
<b>Zmena z krokového režimu na trvalý chod (a opačne)</b> Podržte na 5 s tl. STOP, kým motor netrhne	Potvrďte tl. STOP, motor potvrdí trhnutím
<b>Zmena citlivosti na prekážku - celkom 8 úrovní</b> Podržte súčasne tl. hore a dole, kým motor netrhne	Spoločne tl. STOP + tl. hore postupne pridávate na citlivosti a tl. STOP + tl. dole uberáte na citlivosti. Na utoženie podržte tl. STOP na 2 s (motor trhne).
<b>Mazanie jedného nastaveného kanálu</b> Podržte na 5 s tl. STOP, kým motor netrhne	Na danom kanále stlačte tl. Learn na 1 s, motor potvrdí trhnutím
<b>Vymazanie všetkých diaľkových ovládačov</b> Podržte na 5 s tl. STOP, kým motor netrhne	Na diaľkovom ovládači stlačte a držte tl. Learn na 7 s, dokiaľ druhýkrát motor netrhne